

Aus Liebe zum reinen Klang.

Revox Multiuser System

Das Herzstück.

Der Multiuser Verstärker 219 verfügt über satte 2 x 50 Watt RMS und somit ausreichend Leistung für die meisten Räume. Die bereits hervorragende Endstufe spielt mit quasi jedem Lautsprecher hervorragend zusammen. Für die Revox Lautsprecher nutzt Revox den integrierten, digitalen Signalprozessor (DSP), um wirklich das absolut Machbare aus der Kombination Revox Verstärker und Revox Lautsprecher herauszuholen.



Vorderseite




Rückseite inkl. I/O-Modul



Einlegeboden für 2 St. V219
im 19 Zoll Rack

Technische Daten:

Multiuser V219 Verstärker



44 mm



218 mm

Gerät

Abmessungen	H 44 x B 218 x T 255 mm
Gewicht	1,9 kg
Normalbetrieb	ca. 9 W
Temperaturbereich	+10 ... 40 °C / DIN 40040

Endstufe mit DSP

Max. Leistung Endstufe	2 x 50 W RMS
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Rauschabstand	> 80 dB / typ. 85 dB
Kanaltrennung	> - 68 dB / typ. -80 dB
THD	< 0,04 % / typ. 0,025%

Audio-Connectivity

Digital-Eingänge	1 x Coaxial / 1 x Optical
Digital-Format	24bit - 96/192 kHz SPDIF
Analog-Eingang	1 x Cinch-Stereo
Analog-Ausgang	1 x Cinch-Stereo

Trigger

Eingangsspg. Trigger IN	5-48 V / AC oder DC
Eingangsimpedanz	Ca. 1000 Ω
Ausgangsspg. Trigger	12 V / DC
Max. Ausgangsstrom	80 mA1